リコイル インサート

RECOIL QUALITY THREAD INSERT SYSTEMS

総販売元 池田金属工業株式会社 http://www.ikekin.co.jp

りん青銅

材　　質：りん青銅
サ　イ　ズ：M3 ー M24(並目)
特　　色：非磁性

材　料　規　格：BN EN 12166
対　応　温　度　帯：～ 300℃
※記載のないサイズは受注生産

PART.NO.	サイズ		自由巻数	自由外径	ドリルサイズ
	径	長さ			
05032P	M3-0.50	1D	4.150	3.65-3.80	3.1
05033P		1.5D	6.950		
05034P		2D	9.750		
05042P	M4-0.70	1D	3.850	4.90-5.15	4.2
05043P		1.5D	6.550		
05044P		2D	9.150		
05052P	M5-0.80	1D	4.450	6.00-6.20	5.2
05053P		1.5D	7.350		
05054P		2D	10.250		
05062P	M6-1.00	1D	4.150	7.25-7.45	6.3
05063P		1.5D	6.950		
05064P		2D	9.750		
05082P	M8-1.25	1D	4.550	9.60-9.80	8.4
05083P		1.5D	7.550		
05084P		2D	10.550		
05102P	M10-1.50	1D	4.875	11.95-12.50	10.5
05103P		1.5D	8.000		
05104P		2D	11.125		
05122P	M12-1.75	1D	5.000	14.30-15.00	12.5
05123P		1.5D	8.250		
05124P		2D	11.500		
05162P	M16-2.00	1D	6.100	18.35-18.55	16.5
05163P		1.5D	9.600		
05164P		2D	13.700		
05202P	M20-2.50	1D	6.125	23.55-24.40	20.5
05203P		1.5D	9.875		
05204P		2D	13.625		
05242P	M24-3.00	1D	6.125	28.00-29.00	24.5
05243P		1.5D	10.000		
05244P		2D	13.750		