リコイル・タングレスインサート

RECOIL QUALITY THREAD INSERT SYSTEMS

総販売元 池田金属工業株式会社 http://www.ikekin.co.jp

AlloyC-22(ハステロイ C-22 相当)

材　　質 ：ハステロイ C-22　　対 応 温 度 帯：～ 1090℃

サ　イ　ズ ：M3 ー M6

特　　色 ：耐食性 / 耐熱性 / 耐薬品性　　※記載のないサイズは受注生産

PART.NO.	サイズ		自由巻数	自由外径	ドリルサイズ
	径	長さ			
TL05032HA22	M3-0.50	1D	3.750	3.65-4.35	3.1
TL05033HA22		1.5D	6.375		
TL05034HA22		2D	8.875		
TL05042HA22	M4-0.70	1D	3.625	4.90-5.60	4.2
TL05043HA22		1.5D	6.125		
TL05044HA22		2D	8.625		
TL05052HA22	M5-0.80	1D	4.125	6.00-6.80	5.2
TL05053HA22		1.5D	6.875		
TL05054HA22		2D	9.625		
TL05062HA22	M6-1.00	1D	4.000	7.25-7.95	6.3
TL05063HA22		1.5D	6.750		
TL05064HA22		2D	9.500		